

ICESTREAM®

icestream.fr

ARMOIRES R410a Froid et Chaud

FLOOR STANDING R410a Cooling & Heating



ICSG 241R - ICSG 421.3R
ICSG 481.3R - ICSG 601.3R



**15 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays**



Modèle très adapté aux pays chauds
Special design for hot climates



Idéal pour administrations, lieux publics,
restaurants...
*Perfect for administrations, public places,
restaurants...*



Très facile à installer
Easy to install



Possibilité de surélever
Possible to elevate



Redémarrage automatique
Auto restart function



Affichage digital
LCD display

MODELES			ICSG241 R	ICSG421 R	ICSG481.3R	ICSG601.3R	MODELS		
Voltage/ Phase	V-Hz-Ph		220-240, 50,1	380-415, 50,3	380-420, 50,3	380-415, 50,3	V-Hz-Ph		Power supply
Refroidis- sement	Capacité	Btu/h	24 000	42 000	47 800	52 000	Btu/h	Capacity	Cooling
	Consomma- tion	W	2 500	5 000	5 300	6 500	W	Input	
	Intensité	A	12,07	8,8	9,1	11	A	Rated current	
Chauffage	Capacité	Btu/h	26 000 + 7 000	52 000+ 12 000	52 000 + 12 000	55 000	Btu/h	Capacity	Heating
	Consomma- tion	W	2 350+ 2 300	4 900 + 3 750	5 400 + 3 700	5 300	W	Input	
	Intensité	A	11,35+10	8,7+5,3	9,2+5,3	10	A	Rated current	
Intensité maximum		A	18+10	12+5,3	10,5+5,3	17	A	Max.current	
Intensité de démarrage		A	59	62	66	67	A	Starting current	
Compres- seur	Modèle		PA291X3CS- 4MTM1	ATE550SC- 3Q9RK	C-SBN373H8D	C-SBN453H8D	Model		Compres- sor
	Type		ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	Type		
	Marque		GMCC	HITACHI	PANASONIC	PANASONIC	Brand		
	Huile réfrigérante/ qté d'huile	ml	ESTER OIL VG74/ 950	68HESH/ 1600	FV68S/ 1700	FV68S/ 1700	ml	Refrigerant oil/ oil charge	
Débit d'air de l'unité intérieure		m3/h	1069/884	1775/1546	1750/1450	2210/1960/1580	m3/h	Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)	
Niveau sonore de l'unité intérieure		dB(A)	52,5/47,7	55/52		58/52	dB(A)	Indoor noise level	
Unité intérieure	Dimensions (LxPxH)	mm	510x240x1695	550x350x1800	550x350x1800	610x390x1925	mm	Dimension (WxDxH)	Indoor unit
	Emballage (LxPxH)	mm	625x375x1860	685x465x1910	685x465x1910	745x545x2050	mm	Packing (WxDxH)	
	Poids net/ Emballé	kg	34,7/48,3	52,4/68	50/70	59/78	kg	Net/Gross weight	
Niveau sonore de l'unité extérieure		dB(A)	58,9	64	62	63	dB(A)	Outdoor noise level	
Unité extérieure	Dimensions (LxPxH)	mm	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170	mm	Dimension (WxDxH)	Outdoor unit
	Emballage (LxPxH)	mm	985x435x766	1090x500x881	1032x443x1313	1032x443x1313	mm	Packing (WxDxH)	
	Poids net/ Emballé	kg	52,7/56,1	82,7/89,3	97/107	97,1/108,7	kg	Net/Gross weight	
Type de gaz			R410a				Refrigerant type		
Charge de gaz		g	1 800	2 900	3 300	3 400	g	Gas charge	
Liaison fri- gorifique	Liquide / Gaz	mm	Φ9.52/Φ15.9 (3/8»/5/8»)	Φ9.52/Φ19 (3/8»/3/4»)	Φ12.7/Φ19 (1/2»/3/4»)	Φ12.7/Φ19 (1/2»/3/4»)	inch	Liquid side / Gas side	Refrige- rant piping
	Longueur maximum	m	25	50	50	50	m	Max. refri- gerant pipe length	
	Diff. max. de niveau	m	15	30	30	30	m	Max. diffe- rence in level	
Cable élec. d'alimentation		mm2	3x2,5 (Option)	3x1,5 +5x1,5 (Option)	- - -	6x1,5 (Option)	mm2	Connection wiring	
Télécommande			Oui/ Yes				Remote control		
Quantité par 20' /40' /40' HQ avec pipe			34/74/85	22/48/55	18/42/50	14/29/35	Quantity per 20' /40' /40' HQ with pipe		

ICESTREAM®

icestream.fr