

ICESTREAM®

icestream.fr

ARMOIRES R410a Froid seul

FLOOR STANDING R410a Cooling only



ICSG 181 - ICSG 241 -
ICSG 481.3 - ICSG 601.3



**15 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays**



Modèle très adapté aux pays chauds
Special design for hot climates



Idéal pour administrations, lieux publics,
restaurants...
*Perfect for administrations, public places,
restaurants...*



Très facile à installer
Easy to install



Possibilité de surélever
Possible to elevate



Redémarrage automatique
Auto restart function



Affichage digital
LCD display

MODELES			ICSG181			ICSG241			ICSG481.3			ICSG601.3			MODELS		
Voltage/ Phase		V-Hz-Ph	220, 50, 1		220-240, 50, 1		220-240, 50, 1		380-415, 50, 3		380-415, 50, 3		V-Hz-Ph		Power supply		
Refroidissement	Capacité	Btu/h	18 000		24 000		24 000		48 000		60 000		Btu/h		Capacity		
	Consommation	W	1 900		2 600		2 600		5 150		6 000		W		Input		
	Intensité	A	9		12,5		12,5		8,7		11		A		Rated current		
Intensité maximum			A		12		18		12		13		A		Max.current		
Intensité de démarrage			A		34,4		59		66		67		A		Starting current		
Compresseur	Modèle		PA215M2CS-4KT2		PA291X3CS-4MTM1		C-SBN373H8D		C-SBN453H8D				Model		Compressor		
	Type		ROTARY		ROTARY		SCROLL		SCROLL				Type				
	Marque		GMCC		GMCC		PANASONIC		PANASONIC				Brand				
	Huile réfrigérante/ quantité d'huile	ml	ESTER OIL VG74/ 750		ESTER OIL VG74/ 950		FV68S / 1700		FV68S/ 1700		ml		Refrigerant oil/ oil charge				
Débit d'air de l'unité intérieure			m3/h		1000/850		1130/946		1802/1595		2452/2035		m3/h		Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)		
Niveau sonore de l'unité intérieure			dB(A)		47,8/44		52,4/47,5		55,6/52,2		52,3/48,2		dB(A)		Indoor noise level (Hi/Mid/Lo)		
Unité intérieure	Dimensions (LxIxh)	mm	510x240x1695		510x240x1695		550x350x1800		610x390x1925		610x390x1925		mm		Dimension (W*H*D)		
	Emballage (LxIxh)	mm	615x380x1805		625xx375x1860		685x465x1910		745x545x2050		745x545x2050		mm		Packing (W*H*D)		
	Poids net/ Emballé	kg	30,6/42		31,4/44		48,8/64,4		58,5/78,3		58,5/78,3		kg		Net/Gross weight		
Niveau sonore de l'unité extérieure			dB(A)		59,1		60,6		62,4		65,1		dB(A)		Outdoor noise level		
Unité extérieure	Dimensions (LxIxh)	mm	770x300x555		845x363x702		900x350x1170		900x350x1170		900x350x1170		mm		Dimension (W*H*D)		
	Emballage (LxIxh)	mm	915x378x621		985x435x766		1032x443x1313		1032x443x1313		1032x443x1313		mm		Packing (W*H*D)		
	Poids net/ Emballé	kg	33,7/36,2		48/51		91,3/102,9		92,3/104		92,3/104		kg		Net/Gross weight		
Type de gaz					R410a		R410a		R410a						Refrigerant type		
Charge de gaz			g		1 000		1 400		3 050		3 050		g		Gas charge		
Liaison frigorifique	Liquide / gaz	mm	Φ6,35/ Φ12,7(1/4»/1/2»)		Φ9,52/ Φ15,9(3/8»/5/8»)		Φ9,52/Φ19 (3/8»/3/4»)		Φ9,52/ Φ19(3/8»/3/4»)		Φ19(3/8»/3/4»)		inch		Liquid side/ Gas side		
	Longueur maximum	m	25		25		50		50		50		m		Max.refrigerant pipe length		
	Diff. max. de niveau	m	15		15		30		30		30		m		Max. difference in level		
Câble électrique d'alimentation			mm2		- - -		4x2.5 (Option)		2x0.75 +5x1.5(Option)		2x0.75 +5x1.5(Option)		mm2		Connecting wiring		
Télécommande							sans fil/ wireless								Remote control		
Température obtenue			°C		17-30		17-30		17-30		17-30		°C		Operation temperature		
Température	Intérieur	°C	17-32/----		17-32/----		17-32/----		17-32/----		17-32/----		°C		Indoor (cooling/ heating)		
	Extérieur	°C	18-43/----		18-43/----		18-43/----		18-43/----		18-43/----		°C		Outdoor (cooling/heating)		
Surface d'action			m2		24-35		32-47		64-94		80-117		m2		Application area		
Quantité par 20' /40' /40' HQ avec pipe					45/94/104		34/74/85		18/42/50		15/30/42				Quantity per 20' /40' /40' HQ with pipe		