

ARMOIRE / FLOOR STANDING R410 Froid / Cooling



Unité extérieure/
Outdoor unit



SCS 801 - SCS 1001
SCS 1201

Caractéristiques Features

-  Modèle adapté aux pays chauds
Special design for hot climates
-  Idéal pour restaurants, lieux publics
Perfect for restaurants, public places
-  Installation et maintenance faciles
Easy installation and maintenance
-  Large diffusion d'air
Large angle, long distance air supply
-  Mode turbo
Turbo mode

ARMOIRE / FLOOR STANDING

R410 Froid / Cooling

MODELES		SCS 801	SCS 1001	SCS 1201	MODELS	
VOLTAGE/PHASE		V-Hz-Ph		V-Hz-Ph		POWER SUPPLY
REFROIDISSEMENT	Capacité (Btu/h)	64 800	87 860	110 900	Capacity (Btu/h)	
	Consommation (W)	8 980	15 000	15 500	Input (W)	
	Intensité (A)	19	24	29	Operating Current (A)	
COMPRESSEUR	Type	SCROLL			Type	
	Quantité de réfrigérant (g)	5 400	6 000	7 200	Refrigerant charge (g)	
UNITE INTERIEURE	Débit de l'air (m3/h)	4 250	4 800	6 060	Air flow (m3/h)	
	Niveau sonore maxi, dB(A)	58	56	65	Noise level, max dB(A)	
	Dimensions LxIxH (mm)	1200x1860x518			Dimension WxHxD (mm)	
	Emballage LxIxH (mm)	1362x2050x582			Packing WxDxH (mm)	
	Poids net/ emballé (kg)	158/174	140/154	148/174	Net/ gross Weight (kg)	
UNITE EXTERIEURE	Niveau sonore maxi, dB(A)	65	68	69	Noise level, max dB(A)	
	Dimensions LxIxH (mm)	1260x908x700	1312x919x658	1260x908x700	Dimension WxHxD (mm)	
	Emballage LxIxH (mm)	1320x1060x730			Packing WxDxH (mm)	
	Poids net/ emballé (kg)	170/190	168/183	199/215	Net/ gross Weight (kg)	
	TYPE DE GAZ	R410			REFRIGERANT TYPE	
LIAISON FRIGORIPHIQUE	Liquide/Gaz (mm)	Φ9,52/Φ22	Φ9,52/Φ25	Φ12,7/Φ28,6	REFRIGERANT PIPING	
TELECOMMANDE		Oui / Yes			REMOTE CONTROL	
QUANTITE 40'/40'HQ		18			QUANTITY 40'/40'HQ	