

ARMOIRE SCSYG

FLOOR STANDING

SCSY 241DR

SCSG 361DR

SCSG 481DR

SCSG 601DR

**20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays**

**FROID
CHAUD**

**DC
INVERTER**



Modèle très adapté aux pays chauds

Special design for hot countries



Idéal pour administrations, lieux publics, restaurants...

Perfect for administrations, public places, restaurants...



Installation et maintenance faciles

Easy installation and maintenance



Redémarrage automatique

Auto restart function



Nouveau design

New design

ARMOIRE SCSYG

ARMOIRE DC		SCSY 241DR		SCSG 361DR		SCSG 481DR		SCSG 601DR		FLOOR STANDING DC	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz		MONO 220-240/1/50				TRI 380-415/3/50		V/Ph/Hz Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	24 000	36 000	42 000	55 000	Btu/h	Capacity			
	Consomma- tion	W	2 260	3 500	3 415	5 000	W	Input	COOLING		
	Intensité	A	10	16.2	15.2	8.0	A	Operating current			
Mode CHAUD	Puissance	Btu/h	24 000	34 000	55 274	62 000	Btu/h	Capacity			
	Consomma- tion	W	1 900	3 000	4 563	5 000	W	Input	HEATING		
	Intensité	A	8.4	13,9	20.0	8.0	A	Operating current			
Unités intérieures			SCSY 241DR	SCSG 361DR	SCSG 481DR	SCSG 601DR	Indoor Unit				
Débit d'air		m3/h	950/950/800	1447/1175	2250/2100/1830	2323/2130/1942	m3/h	Air flow			
Niveau sonore		dB(A)	50/42	54/44	57/55/52	57/55/52	dB(A)	Noise level			
Télécommande			Oui / Yes					Remote control			
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	510x315x1750	540x410x1825	610x390x1925	629x456x1935	mm	Net dimensions (W*D*H)			
Dimensions emballage (LxPxH)		mm	610x400x1905	690x565x1965	765x515x2070	750x575x2055	mm	Packing dimensions (W*D*H)			
Poids net/emballé		Kg	37.1/44.2	50.2/64.9	56.8/75.9	59.2/78.5	Kg	Net/Gross weight			
Unités extérieures			SCSY 241DR	SCSG 361DR	SCSG 481DR	SCSG 601DR	Outdoor Unit				
Niveau sonore		dB(A)	63	65	64	64	dB(A)	Noise level			
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	890x342x673	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333	mm	Net dimensions (W*D*H)			
Dimensions emballage (LxPxH)		mm	995x398x740	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480	mm	Packing dimensions (W*D*H)			
Poids net/emballé		Kg	44.7/47.9	64.9 / 69.4	97.4/111.5	99/112	Kg	Net/Gross weight			
Compresseur			Twin-ROTARY/ GMCC	ROTARY/ HIGHLY	ROTARY/ GMCC	ROTARY/ GMCC	Compres- sor				
Fluide frigorigifique							Refrigerant				
Fluide			R410a					Refrigerant type			
Quantité de fluide préchargé		Kg	1.85	3.2	4.3	4.2	Kg	Gas charge			
Diam. des liaisons liquide-gaz		mm	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	Φ9.52/Φ22 (3/8-7/8)	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	inch	Liquid side/Gas side			
Longueur de liaison maxi		m	25	20	50	50	m	Max. refrigerant pipe length			
Dénivelé maxi entre UI et UE		m	15	10	30	30	m	Max. difference in level			
Raccordement électrique							Electrical wiring				
Intensité maximum		A	20	21	27	10.5	A	Max. current			
Cable d'alimentation		mm2	4x1,5	4x1.5	1.0x3 / 0.2x2	1.0x3 / 0.2x2	mm2	Connecting wiring			
Chargement							Loading				
Quantité 20'/40'/40'HQ avec pipe			32/71/77	22/46/54	16/32/38	15/32/39	Quantity 20'/40'/40'HQ with pipe				