

GAINABLE SDS

DUCT

SDS 181

SDS 241

SDS 331

SDS 381.3

SDS 481.3



Disponible en Chaud-Froid et DC Chaud-Froid

Available in Cooling-Heating & DC Cooling-Heating

**20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays**



Filaire en option



Modèle très adapté aux pays chauds

Special design for hot countries



Ideal pour intégrer dans un faux plafond

Perfect for drop ceiling



Redémarrage automatique

Auto restart



Mode nuit

Sleep mode



Programmateur

Timer



Filtre haute densité

High density filter

GAINABLE SDS

DUCT

GAINABLE			SDS 181	SDS 241	SDS 381.3	SDS 481.3	DUCT		
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50		TRI 380-420/3/50		V/Ph/Hz		Power supply
Mode FROID	Puissance	Btu/h	18 000	24 000	38 000	48 000	Btu/h	Capacity	COOLING
	Consommation	W	2 020	2 650	4 000	5 350	W	Input	
	Intensité	A	9.5	12.6	8.2	8.95	A	Operating current	

COOLING

Unités intérieures		SDS 181	SDS 241	SDS 381.3	SDS 481.3	Indoor Unit	
Débit d'air	m ³ /h	816/546/-	1285/812/668	1848/1103/-	2275/-/-	m ³ /h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	32/33/39	31/34/43	43/45/51	42/44/50	dB(A)	Noise level
Télécommande		Filaire/ Wired					Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	920x635x210	920x635x270	1140x775x270	1200x865x300	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	1135x655x290	1135x655x350	1355x795x350	1405x920x373	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	22,9/27,8	31,4/44	36,1/43,1	44,6/53,1	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		SDS 181	SDS 241	SDS 381.3	SDS 481.3	Outdoor Unit	
Niveau sonore	dB(A)	62	61	66	62	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	900x345x585	965x395x755	1090x500x865	1032x443x1307	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	33,7/36,2	49,1/52,3	64,9/70,7	94/105	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		ROTARY/GMCC			SCROLL/ PANASONIC		Compressor
Régulateur		Capillaire	Valve	Valve	Capillaire		Throttle

Fluide et raccordement frigorifique						Refrigerant	
Fluide		R410a	R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	1.0	1.4	2.6	3	Kg	Gas charge
Diam. des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maxi	m	25	25	30	50	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	15	15	20	25	m	Max. difference in level

Protection électrique						Electrical protection	
Intensité maximum	A	12	18	11.7	12	A	Max. current

Chargement						Loading	
Quantité 20'/40'/40'HQ	U int.	134/270/310	108/216/252	75/153/170	60/126/147	In. Unit	Quantity 20'/40'HQ
	U ext.	166/344/344	102/216/216	44/96/144	27/57/108	Out. Unit	