

CONSOLE SFS

FLOOR CEILING

SFS 361.3

SFS 481.3

SFS 601.3



20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays



Filaire en option



Modèle très adapté aux pays chauds

Special design for hot countries



Redémarrage automatique

Auto restart



Sortie des condensats: droite ou gauche

Way draining connection: right or left



Mode turbo, mode nuit

Sleep and turbo mode



Programmateur

Timer



Filtre haute densité

High density filter



Air frais

Fresh air



CONSOLE SFS

FLOOR CEILING

CONSOLE		SFS 361.3		SFS 481.3		SFS 601.3		FLOOR CEILING	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz		TRI 380-415/3/50		V/Ph/Hz		Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	36 000	48 000	60 000	Btu/h	Capacity	COOLING	
	Consommation	W	3 700	5 200	6 300	W	Input		
	Intensité	A	6.6	8.8	10.3	A	Operating current		

Unités intérieures		SFS 361.3	SFS 481.3	SFS 601.3	Indoor Unit	
Débit d'air	m3/h	1741/1467/1266	2220/1900/1690	2177/1865/1660	m3/h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	53/48/45	54/51/48	52/48/46	dB(A)	Noise level
Télécommande		Oui / Yes				Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	1360x755x318	1725x755x318	1725x755x318	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	29.5/34.8	39.5/45.9	41/48	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		SFS 361.3	SFS 481.3	SFS 601.3	Outdoor Unit	
Niveau sonore	dB(A)	62	62	62	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	1090x500x885	1032x443x1307	1032x443x1307	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	67.7 / 72.3	92.5 / 103.7	92.7,3/104.2	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		ROTARY/ GMCC	SCROLL/PANASONIC			Compresor
Régulateur		Valve	Valve	Valve		Throttle

Fluide et raccordement frigorifique					Refrigerant	
Fluide		R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	2.4	3.0	3.1	Kg	Gas charge
Diam. des liaisons liquide-gaz	mm	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maxi	m	30	50	50	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	20	30	30	m	Max. difference in level

Raccordement électrique					Connecting wiring	
Intensité maximum	A				A	Max. current

Chargement					Loading	
Quantité 20'/40'/40'HQ	U Int	92/188/213	105/231/252	105/231/252	In.Unit	Quantity
	U ext	44/96/138	27/57/108	27/57/108	Out. Unit	20'/40'/40'HQ